

RICOH
imagine. change.

Aficio®

MP C305SP
MP C305SPF

Digitaler Desktop-Vollfarb-Multifunktionsdrucker

Kopierer Drucker Fax Scanner



Aficio MP
C305SP

30
SM
SW
Farbe

Aficio MP
C305SPF

30
SM
SW
Farbe

Leistungsstarke A4 Farbe

Der MP C305SP/MP C305SPF bietet Ihnen bequem von Ihrem Schreibtisch so viele Farbdruck-, Scan- und Kopierfunktionen an wie Sie brauchen. Dank dem neigbaren Bedienfeld mit 4,3-Zoll-Farbdisplay ist die Handhabung besonders einfach. Die nächste Plattform-Generation, einschließlich des neuen GWNX-Kontrollers von Ricoh, ermöglicht Ihnen die gleichen Funktionen wie die vor kurzem gelaunchten A3-Systeme. Das "Simple Cube Design" optimiert die Raumnutzung, da die MP C305SP/MP C305SPF eine kleinere Grundfläche haben als vergleichbare MFPs.



EINFACHE HANDHABUNG

Das anpassbare 4,3-Zoll Farb-Bedienfeld bringt Benutzerfreundlichkeit auf ein neues Niveau. Sie können durch das Einsetzen Ihres Firmen-Logos und das Ändern der Symbole den Homebildschirm individuell anpassen. Sie können auch andere Anwendungen, wie zum Beispiel GlobalScan NX installieren, um große und klar sichtbare Tasten anzuzeigen, für die einfache Eingabe von E-Mail oder Ordner-Adressen auf dem Bedienfeld.



ULTRA PRODUKTIV

Dank einer kurzen Aufwärmphase und einer hohen Druckgeschwindigkeit können Sie Ihre Arbeit beschleunigen. Dank der zusätzlichen Papiermagazine der MP C305SP/MP C305SPF ist das häufige Nachfüllen nicht mehr erforderlich. Außerdem sind diese Modelle die ersten A4-Schreibtisch-MFPs, die eine 1-Fach-Ablage unterstützen, welche in den Standard-Papierauffangbehälter passt. Sie kann verwendet werden, um wichtige Ausgaben, wie zum Beispiel eingehende Faxe, zu trennen.



VIELFÄLTIGE SCANMÖGLICHKEITEN

Zu den Fähigkeiten des Scanners gehören Scan-to-E-Mail, -Ordner und -USB, und Farb-Scannen. Verwenden Sie Scan-to-PDF, um einen digital signierten PDF für das Einhaltungsverfahren zu erstellen. Mit der Scanfunktion reduzieren/vergrößern, können Sie die Papiergröße anpassen. Sie können mit dem verbesserten Stapelscan nur gedruckte Seiten der einseitig und zweiseitig gemischten Originale scannen.

Alles was Sie brauchen - auf Ihrem Schreibtisch



SPAREN SIE KOSTEN

Die MP C305SP/MP C305SPF geben Ihnen erweiterte System-Management-Leistungen, die normalerweise nur bei A3 MFPs zu erwarten sind. Der Hochleistungs-GWNX-Controller ermöglicht es Ihnen die Geräteeinstellungen zu konfigurieren, den Status zu überwachen und Anwendungsprotokolle zu erstellen. Sie sparen Zeit, steigern Produktivität und reduzieren Kosten.

FESTLEGUNG VON KONTINGENTEN & DUPLEX

Um die Anzahl unnötiger Drucke/Kopien zu reduzieren, können Sie ein Limit auf die Menge der Ausgaben jedes individuellen Anwenders oder jeder Gruppe setzen. Duplex-Druck ist ein Standard der Ihnen hilft das Volumen der gedruckten Dokumente zu reduzieren und Papier zu sparen.



GERINGER ENERGIEVERBRAUCH

In den MP C305SP/MP C305SPF sind die neuen Quick-Start-Up (QSU) Fixiersysteme von Ricoh integriert. Dies kürzt drastisch die typischen Energieverbrauchswerte dieser Geräte, auf die niedrigsten Werte des Marktsegments. Weiterhin reduziert QSU die Wiederherstellungszeit vom Ruhemodus, sowie auch von der anfänglichen Aufwärmphase.

MP C305SP/MP C305SPF

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Aficio®

ALLGEMEIN

Aufwärmzeit:	23 Sekunden
Ausgabegeschwindigkeit erste Seite:	Vollfarbe: 11 Sekunden SW: 7 Sekunden
Kontinuierliche Ausgabegeschwindigkeit:	Vollfarbe: 30 Seite pro Minute SW: 30 Seite pro Minute
Speicher:	Maximal: 1 GB
Abmessungen (B x T x H):	498 x 532 x 505 mm
Gewicht:	45 kg
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIERER

Kopierverfahren:	Trockenes, elektrostatisches Transfersystem
Mehrfachkopieren:	Bis zu 99 Kopien
Auflösung:	600 dpi
Zoom:	Von 25 % bis 400 % in 1%-Schritten

DRUCKER

Druckersprache:	Standard: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Druckauflösung:	300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi
Schnittstelle:	Standard: USB 2.0, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX Option: Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet
Netzwerkprotokoll:	Standard: TCP/IP Option: IPX/SPX
Windows®-Umgebungen:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Mac OS-Umgebungen:	Macintosh OS X Native v10.2 oder höher
UNIX-Umgebungen:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Novell® Netware®-Umgebungen:	v6.5
SAP® R/3®-Umgebungen:	SAP R/3 3.x oder höher

SCANNER

Scan-Geschwindigkeit:	Vollfarbe: Maximal 30 Vorlagen pro Minute SW: Maximal 30 Vorlagen pro Minute
Scan-Auflösung:	100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Vorlagenformat:	A4, A5, B5
Dateiformat:	Einseitiges TIFF, Einseitiges JPEG, Einseitiges PDF, Einseitiges hochkomprimiertes PDF, Einseitiges PDF-A, Mehrseitiges TIFF, Mehrseitiges PDF, Mehrseitiges hochkomprimiertes PDF, Mehrseitiges PDF-A
Mitgelieferte Treiber:	Netzwerk-TWAIN-Treiber
Scan-to:	E-mail: SMTP, POP, IMAP4 Folder: SMB, FTP, NCP (Option)

FAX

Telefonnetz:	PSTN (Öffentliches Fernsprechnetz), PBX
Kompatibilität:	ITU-T (CCITT) G3
Auflösung:	8 x 3,85 Zeile/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 Zeile/mm, 200 x 200 dpi
Übertragungsgeschwindigkeit:	G3: 2 Sekunden (200 x 100 dpi, JBIG)
Modemgeschwindigkeit:	Maximal: 33,6 kbit/s
Scangeschwindigkeit:	2,4 Sekunden
Speicherkapazität:	4 MB
Speichersicherung:	Ja

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat:	Standard-Papiermagazin(e): A4, A5 Bypass: A4, A6
Papiereinzugskapazität:	Maximal: 1.350 Blatt
Papierausgabekapazität:	Maximal: 200 Blatt
Papiergewicht:	Standard-Papiermagazine: 60 - 163 g/m ² Bypass: 60 - 220 g/m ² Duplexmagazin: 60 - 163 g/m ²

BETRIEBSDATEN

Stromverbrauch:	Maximal: 1,2 kW Bereitschaft: 45 W Sleep-Modus: 1,2/1,3 W Typischer Stromverbrauch (TEC): 1.170/1.191 W/h
-----------------	--

SOFTWARE

Standard:	SmartDeviceMonitor Web SmartDeviceMonitor® Web Image Monitor
Optional:	Unicode Font Package für SAP

OPTIONEN

Vorlagenglasabdeckung, ARDF, 2 x 500-Blatt-Papiermagazin, Innenablage, Unterschrank, Festplatte, Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, Java VM-Card, SD-Karte für Netware Printing, Pictbridge, Browser unit, Kostenstellenzähler-Schnittstelle, File format converter, Copy Data Security Kit, Faxoption

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.



ISO9001 zertifiziert, ISO14001 zertifiziert
Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.
Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

www.ricoh-europe.com

RICOH
imagine. change.

Für weitere Informationen stehen wir gern zur Verfügung.

Ricoh Deutschland GmbH
Hauptverwaltung
Vahrenwalder Straße
315
30179 Hannover
Tel.: 05 11 / 67 42-0
Fax: 05 11 67 42-2 10
www.ricoh.de