

Panasonic



PANASONIC UF-5300 BUSINESS-LASERFAXGERÄT

FOR A BETTER WORKING WORLD





SCHNELLES FAXEN IM HANDUMDREHEN

FAXE SCHNELL UND SICHER VERSENDEN

Ultraschnelles und zuverlässiges Scannen

Das auf hochprofessionelles Faxen ausgelegte UF-5300 ist mit einer automatischen Dokumentenzufuhr für 50 Seiten ausgestattet, die ein schnelles Einscannen von Dokumenten mit einer Geschwindigkeit von 3 Sekunden je Seite möglich macht. Mit nur einem Knopfdruck bringen Sie auch viele Seiten umfassende Dokumente auf den Weg, damit Sie sich um die wirklich wichtigen Dinge kümmern können!

480-Seiten-Dokumentenspeicher

In seinem großen, 8 MB umfassenden Dokumentenspeicher kann das UF-5300 bis zu 480 Seiten speichern.*¹ Mehr als genug, um diverse umfangreiche Aufträge gleichzeitig zu bearbeiten. So verschwenden Sie keine Zeit mehr mit Stillstand!

*¹ Basierend auf ITU-T-Testbild Nr. 1, gescannt im Standardmodus.

Job-Build-Funktion

Wenn ein großer Auftrag die Kapazität der Dokumentenzufuhr übersteigt, können Sie das UF-5300 den Auftrag per Batch-Verfahren in den Speicher einlesen lassen. Anschließend wird der Auftrag zu einer einzigen Sendung zusammengefügt – nur eine der vielen komfortablen Funktionen zur Erledigung großer Aufträge, mit denen Sie wertvolle Zeit sparen!

Superschnelle Faxübertragung



Das UF-5300 kann dank seinem Super-3G-kompatiblen 33,6-kb/s-Modem ein Dokument in nur 3 Sekunden versenden. Die Quick Memory Transmission sorgt dafür, dass das UF-5300 mit dem Wählen beginnt, sobald die erste Seite eingescannt ist. Eine weitere zeitsparende Funktion zum Versenden von großen, mehrseitigen Dokumenten!

KOMFORTABEL UND UNTERBRECHUNGSFREI EMPFANGEN

Papierkassette mit Kapazität für 250 Blatt

Mit seiner 250 Blatt fassenden Standard-Papierkassette ist das UF-5300 stets bereit, große Faxvolumina zu empfangen.

Empfangsfach mit Kapazität für 100 Seiten

Das Empfangsfach fasst bis zu 100 Seiten. Kein Ärger mehr mit großen eingehenden Faxdokumenten, die das Fach nicht aufnehmen kann. So brauchen Sie Ihre Faxsendungen erst zu entnehmen, wenn Sie Zeit dazu haben!

Werbefax-Filter

Filtern Sie Werbefax-Sendungen heraus, indem Sie unerwünschte Faxnummern festlegen. Eine tolle Möglichkeit, Papier, Toner und wertvolle Zeit zu sparen. Die blockierten Faxnummern können im Faxprotokoll aufgeführt werden.

All-in-One-Kartusche mit Kapazität für 8.000 Seiten

Wenn der Toner ausgeht, während gerade ein Fax empfangen wird, ist das ärgerlich. Die All-in-One-Kartusche mit einer Druckkapazität von 8.000 Seiten*² bedeutet selbeneres sowie problemloses Austauschen und eine Sorge weniger! Wenn der Toner leert, während Sie ein Fax empfangen, werden die empfangenen Daten automatisch gespeichert.

*² Basierend auf ITU-T-Testbild Nr. 1, gescannt im Mehrfachkopie-Modus. Ergiebigkeit hängt von den Betriebsbedingungen und dem Umfeld ab, in das das Gerät eingebettet ist.

Eingehende Faxe in den Speicher einlesen

Um den Zugriff auf die empfangenen Faxe zu beschränken, können Sie das UF-5300 so einstellen, dass er sie temporär speichert. Um sie auszudrucken, muss dann ein 4-stelliges Passwort eingegeben werden.



3 Sekunden
Quickscan



250 Blatt Normalpapier
Kapazität der Papierkassette



Zuverlässige Dokumentenzufuhr
mit Job-Build-Funktion



INTUITIV BEDIENEN

Ergonomisch gestaltetes Bedienfeld



Das Bedienfeld des UF-5300 ist ergonomisch gestaltet. Alle Tasten sind im Sinne einer stressfreien Bedienung logisch angeordnet und deutlich beschriftet. Über eine Statusanzeige erfahren Sie auf einen Blick, ob das Gerät gerade verwendet wird oder Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

Kurzwahlspeicher mit 340 möglichen Einträgen

Häufig verwendete Faxnummern können auf den 40 Zielwahltasten und den 300 Kurzwahlspeicherplätzen hinterlegt werden – für einfaches, fehlerfreies Faxen.

Stationsverzeichnisuche über QWERTY-Tastatur

Die vertraute QWERTY-Tastatur macht das Erstellen von Einträgen ins Stationsverzeichnis besonders einfach. Auch die Stationsverzeichnisuche ist mit den großen Tasten ganz leicht möglich. Sie brauchen nur die ersten Buchstaben einzugeben und schon werden passende Namen auf dem LCD-Display aufgelistet. Verwenden Sie die Navigationstasten, um die Liste zu durchforsten, und wählen Sie den Namen aus, nach dem Sie suchen.

LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Das UF-5300 verfügt über ein leicht abzulesendes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für eine klare Informationsanzeige.

SICHERHEIT FÜR INFORMATIONSINTEGRITÄT

Das UF-5300 ist mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen für die Faxübertragung ausgestattet. Ein 3-stufiges Sicherheitssystem verhindert ein versehentliches Versenden von Faxen an den falschen Empfänger.

1. Wiederholung von manuell eingegebenen Nummern

Auf Wunsch werden Sie dazu aufgefordert, die jeweilige Faxnummer oder E-Mail-Adresse zweimal einzugeben, bevor das Gerät das Fax versendet.

2. Blockieren der manuellen Eingabe

Das UF-5300 kann so eingestellt werden, dass eine manuelle Eingabe von Faxnummern nicht möglich ist. In diesem Modus können Faxe nur noch an Faxnummern versendet werden, die im Stationsverzeichnis des Geräts gespeichert sind.

3. Anzeige des Empfängers auf dem Display

In diesem Modus zeigt das UF-5300 den gespeicherten Namen des Empfängers auf dem Display an. So können Sie sichergehen, dass das Fax an den richtigen Adressaten gesendet wird.

WARTUNG UND SUPPORT INKLUSIVE DANK „CHECK & CALL“



Sorgen Sie für unterbrechungsfreie Arbeitsabläufe mit Wartungs- und Supportfunktionen wie „Check & Call“, die einen niedrigen Tonerstand oder mechanische Probleme automatisch meldet. Außerdem verfügt das UF-5300 über ein integriertes Ferndiagnosesystem (Remote Diagnostic System) zur schnellen Störungsbeseitigung durch Techniker über die Telefonleitung oder das Internet.

SPEZIFIKATIONEN

- Kurzwahlspeicher
 - 40 Zielwahltasten (inklusive Programmtasten)
 - 300 Kurzwahlspeicherplätze
 - Manuelle Faxnummerneingabe (bis 36 Ziffern)
- Programmtasten (bis zu 8 Programme)
- Multitasking
- Stationsverzeichnissuche
- Verwählschutz
- Stationsverzeichnisdruck
- Intelligente Wahlwiederholung
- Übertragungsreservierung (Chain Dialling)
- Ruftön-Erkennung (Distinctive Ring Detector, DRD)
- Quick-Memory-Übertragung
- Rundsenden (an bis zu 352 Stationen)
- Automatische wiederholte Speicherübertragung
- Zeitversetzte Übertragung
- Zeitversetztes Rundsenden
- Vorrangige Direktübertragung
- Bearbeitungsmodus mit Ansichtsmodus
- Deckblatt beim Senden
- Werbefax-Filter
- Speicherempfang
- Ersatzweiser Empfang in den Speicher
- Selektiver Empfang
- Auftragspeicher für max. 10 Aufträge
- Faxweiterleitung
- Abruf/Mehrfachabruf (bis zu 352 Stationen)
- Zeitversetzter Abruf/Mehrfachabruf
- Vertrauliche Mailboxen¹ (10 Dateien)
- Passwortübertragung/-empfang^{*1}
- ITU-T-Subadressen-Übertragung
- 64 Graustufen
- Automatische/feste Reduzierung
- Drucküberlagerung
- Sortierter Ausdruck der Empfangsdokumente
- Bestätigungsstempel
- Kommunikationsbericht mit Bilddaten
- Kopfzeilenausdruck mit Seitenzahl
- Sendebericht mit Dokumentenabbild
- Faxzugriffscode (Faxsperre)
- PIN-Code-Zugriff
- Faxweiche
- Externe TAM-Schnittstelle
- Fernbedienter Empfang
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung (2 Zeilen à 20 Zeichen)
- Energiesparmodus
- Ferndiagnose-System (Remote Diagnostic System)^{*2}
- „Check & Call“-Funktion

VERBRAUCHSMATERIAL

- All-in-One-Kartusche (UG-3380) für 8.000 Seiten^{*3}



TECHNISCHE DATEN UF-5300

Kompatibilität	ITU-T-Gruppe 3, ECM
Modemgeschwindigkeit	33,6 kb/s, 2,4 kb/s mit automatischer Reduzierung
Kodierungsschema	MH/MR/MMR
Übertragungsgeschwindigkeit ^{*5}	Ca. 3 s
Dokumentenformat	Max. 257 mm x 2.000 mm (mit Bedienerhilfe) Mind. 148 mm x 128 mm
Effektive Abtastbreite	208 mm
Automatischer Dokumenteneinzug ^{*4}	Bis zu 50 Blatt (A4)
Scannerauflösung (Fax)	Standard: 8 Punkte/mm x 3,85 Linien/mm Fein: 8 Punkte/mm x 7,7 Linien/mm Superfein: 8 Punkte/mm x 15,4 Linien/mm 16 Punkte/mm x 15,4 Linien/mm ^{*10}
Scannergeschwindigkeit ^{*7}	Ca. 3 s (A4, Standardmodus)
Aufzeichnungsmodus	Laserdruck auf Normalpapier
Papierformate	A4/Letter/Legal
Effektive Aufzeichnungsbreite	202 mm (A4)
Kapazität Papierkassette	250 Blatt (75 g/m ²)
Druckauflösung	Fax/Kopie: 406 dpi x 391 dpi
Druckerspeicher ^{*8}	8 MB (ca. 480 Seiten)
Spannung	AC 220-240 V, 60 Hz
Stromverbrauch	Max. ca. 490 W Sparmodus: 2,4 W
Abmessungen (B x T x H) ^{*9}	370 mm x 474 mm x 253 mm
Gewicht ⁹	9,3 kg (ohne Verbrauchsmaterial)

Hinweise

*1 Spezielle Panafax-Leistungsmerkmale, nur bei ausgewählten Panafax-Geräten. *2 „Remote Diagnostic System“-Software erforderlich. *3 Nicht in allen Ländern erhältlich. *4 Basierend auf ITU-T-Testbild Nr. 1, gescannt im Mehrfachkopie-Modus. Ergiebigkeit hängt von den Betriebsbedingungen und dem Umfeld ab, in das das Gerät eingebettet ist. *5 Übertragungszeit gilt für die Speicherübertragung von Textdaten zwischen zwei Geräten desselben Modells unter ausschließlicher Verwendung des ITU-T-Testbilds Nr. 1 bei maximaler Modemgeschwindigkeit. Übertragungszeit kann in der Praxis abweichen. Öffentliche Telefonleitungen unterstützen üblicherweise nur eine Kommunikationsgeschwindigkeit von höchstens 28,8 kb/s. Über PBX kann sich die Übertragungsgeschwindigkeit verringern. *6 Verwendung von Papier mit 60 g/m². Dokumente bitte treppenförmig einlegen. *7 Einlesegeschwindigkeit bezieht sich auf den Einleseprozess eines einseitigen. Testcharts von Anfang bis Ende. Die Zeit für den Papiereinzug bis zum Erreichen des Abtastungspunktes sowie für die Papieraussgabe und die Dateispeicherung ist nicht mit eingeschlossen. *8 Basierend auf ITU-T-Testbild Nr. 1, gescannt im Standardmodus. *9 Abmessungen und Gewicht: ungefähre Angaben. *10 Interpolierte Auflösung.

Abmessungen^{*9}



ISO 9001 Qualitätsmanagement

Unsere Geschäftsprozesse, von der Herstellung bis zum Marketing, stimmen mit dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 überein: Design, Entwicklung, Herstellung, Installation, Reparatur und Instandhaltung der Dokumenten-, Informations- und Netzwerkprodukte sowie der entsprechenden Geräte und Verbrauchsmaterialien. Zusätzlich entsprechen alle Fabriken außerhalb Japans der Norm ISO 9001.



Panasonic

Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic System Communications Company Europe
Winsberggring 15
22525 Hamburg
Tel.: + 0 (40)8549 2423
Fax: + 0 (40)8549 2043
www.business.panasonic.de/kommunikations-losungen/